

Sunscreen Satiné 5500

		Cod.	Rs	As	Tes	Tls	Fattore apertura Opening factor		
IT	Composizione: 42% Fibra di vetro 58% PVC - Colori: 18 - Altezza tessuto: 220/250* cm - Spessore: 0,56 mm ± 0,08 mm - Peso: 525 g/m ² ± 2% - Resistenza alla luce: 7/8 - Stabilità dimensionale: buona Tossicità: nulla - Classe di reazione al fuoco: C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) BS (GB) - FR (USA) - AS (AUS) - B1 (CN) - Manutenzione: immersione in acqua e spazzolatura con detergente neutro. *A richiesta altezze: 125/140/160/190.	30002	58%	17%	25%	25%	5%		
		30020	48%	31%	21%	19%	5%		
		30010	37%	54%	9%	7%	5%		
		30005	50%	29%	3%	20%	5%		
		30008	48%	35%	2%	9%	5%		
		30006	8%	88%	3%	4%	5%		
		30007	40%	51%	9%	7%	5%		
		30001	16%	79%	5%	4%	5%		
		30030	4%	90%	6%	6%	5%		
		30027	45/52%	39/32%	16%	14%	5%		
GB	Composition: 42% Fiberglass 58% PVC - Colours: 18 - Width: 220/250* cm - Thickness: 0,56 mm ± 0,08 mm - Weight: 525 g/m ² ± 2% Lightfastness: 7/8 - Dimensional stability: good - Toxicity: non-toxic Fire retardant class: C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - BS (GB) - FR (USA) - AS (AUS) - B1 (CN) - Maintenance: dip in water and brush with neutral detergent. *Other widths upon request: 125/140/160/190.	30102	47/44%	41/44%	12%	10%	5%		
		30110	22/20%	73/75%	5%	5%	5%		
		30012	35/26%	55/64%	10%	9%	5%		
		30015	29/22%	64/71%	7%	7%	5%		
		30018	29/23%	65/71%	6%	6%	5%		
		30019	27/21%	67/73%	6%	5%	5%		
		30013	27/21%	68/74%	5%	5%	5%		
		30740	30/33%	61/58%	9%	5%	5%		
		F	Composition: 42% Fibre de verre 58% PVC - Coloris: 18 - Largeur: 220/250* cm - Epaisseur: 0,56 mm ± 0,08 mm - Poids: 525 g/m ² ± 2% Résistance à la lumière: 7/8 - Stabilité dimensionnelle: bonne Toxicité: nulle - Classement au feu: C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - BS (GB) - FR (USA) - AS (AUS) - B1 (CN) - Entretien: immersion dans l'eau et brossage avec détergent neutre. *Autres largeurs sur demande: 125/140/160/190.	30012	35/26%	55/64%	10%	9%	5%
				30015	29/22%	64/71%	7%	7%	5%
30018	29/23%			65/71%	6%	6%	5%		
30019	27/21%			67/73%	6%	5%	5%		
30013	27/21%			68/74%	5%	5%	5%		
30740	30/33%			61/58%	9%	5%	5%		
D	Zusammensetzung: 42% Glasfaser 58% PVC - Farben: 18 - Breite: 220/250* cm - Dicke: 0,56 mm ± 0,08 mm - Gewicht: 525 g/m ² ± 2% Lichtechtheit: 7/8 - Maßbeständigkeit: gut - Giftigkeit: keine - Zulassung: C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - BS (GB) - FR (USA) - AS (AUS) - B1 (CN) Pflege: Wassertauchen und Abbürsten mit neutralem Waschmittel *Nach Anfrage weitere Breiten: 125/140/160/190.			30012	35/26%	55/64%	10%	9%	5%
				30015	29/22%	64/71%	7%	7%	5%
				30018	29/23%	65/71%	6%	6%	5%
				30019	27/21%	67/73%	6%	5%	5%
		30013	27/21%	68/74%	5%	5%	5%		
		30740	30/33%	61/58%	9%	5%	5%		
		E	Composición: 42% Fibra de vidrio 58% PVC - Colores: 18 - Ancho: 220/250* cm - Espesor: 0,56 mm ± 0,08 mm - Peso: 525 g/m ² ± 2% Resistencia a la luz: 7/8 - Estabilidad dimensional: buena Toxicidad: nula - Homologación: C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - BS (GB) - FR (USA) - AS (AUS) - B1 (CN) - Mantenimiento: inmergir en agua y cepillar usando detergente neutro. *A petición anchos: 125/140/160/190.	30012	35/26%	55/64%	10%	9%	5%
				30015	29/22%	64/71%	7%	7%	5%
				30018	29/23%	65/71%	6%	6%	5%
				30019	27/21%	67/73%	6%	5%	5%
30013	27/21%			68/74%	5%	5%	5%		
30740	30/33%			61/58%	9%	5%	5%		

- Valori di isolamento dalla luce e dal calore
- Protection values against light and heat
- Valeur de protection contre la lumière et la chaleur
- Schutzwerte gegen Licht und Wärme
- Valores de protección de la luz y del calor

Sunscreen Satiné 5500



30002

30007

30020

30010

30005

30008

30001

30006



Sunscreen Satiné 5500



30030

30027

30012

30102

30110

30015

30018

30019

